



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2135dn
ECOSYS M2635dn

MULTIFUNCIONAL
MONOCROMÁTICO
PARA FORMATOS A4

RESULTADOS ÓPTIMOS PARA PEQUENOS GRUPOS DE TRABALHO



O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais

As M2135dn e M2635dn, são os multifuncionais de mais baixo preço da nossa gama, a ainda assim, cheios de funcionalidades. Extremamente fiáveis, oferecem 1.200 dpi de resolução, impressão duplex, gigabit Ethernet e rápida digitalização e cópia. Características ótimas, quer para utilização individual, como para pequenos grupos de trabalho. São para além do mais, muito silenciosas, não gerando nenhum incómodo sonoro em ambientes abertos. Para além disto, graças a uma completa gama de opcionais, cada equipamento pode ser adaptado às suas reais necessidades.

- > Até 35 páginas por minuto A4
- > Primeira cópia em 6,9 segundos ou menos
- > 1.200 dpi de resolução em impressão
- > Impressão duplex, cópia, digitalização e fax* standard
- > Função duplex para possibilitar maior poupança de papel
- > Permite copiar as duas faces de um documento de identificação numa só folha de papel, com a maior facilidade
- > Desenho compacto e baixo nível de ruído
- > Custo de exploração excepcionalmente baixo dentro da sua classe

*Apenas na ECOSYS M2635MFP



ECOSYS representa Ecologia, Economia e impressão de Sistema. Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a resistência e minimizar os custos de exploração e manutenção. Apenas o toner deverá ser substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que sejam acrescentados diversos dispositivos para incremento de produtividade. O software de sistema integrado permite a total integração em rede. Este equipamento custar-lhe-á a si e ao ambiente, muito menos.

ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn

GERAL

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Painel de controlo : LCD de 5 linhas

Velocidade: Até 35 páginas por minuto em A4

Resolução : Impressão a 300 dpi, 600 dpi, 1,200 dpi

Tiragem máxima mensal : Máximo de 20.000 páginas mensais

Tempo de aquecimento: Cerca de 17 segundos ou menos

Tempo para a primeira impressão : Aproximadamente 6,8 segundos ou menos

Tempo para a primeira cópia : Aproximadamente 6,9 segundos ou menos

CPU: 800 MHz

Memória: Standard 512 MB, máximo 1,536 MB

Interface Standard:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot para cartão SD/SDHC-Card opcional

Dimensões (largura x profundidade x altura):
Unidade principal: 417 x 412 x 437 mm

Peso: Unidade principal: Aproximadamente 19 kg

Alimentação eléctrica : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia :

Impressão/cópia: 661 W

Modo ready: 21 W

Sleep-mode: 1 W

Ruído (ISO 7779/ISO 9296):

Cópia/impressão: 47.2 dB(A) LpA

Ready/Standby: 44.1 dB(A) LpA

Modo sleep: Demasiado baixo para ser mensurável

Standards de segurança : GS, TÜV, CE

Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001.

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais

Capacidade de entrada : 100 folhas no alimentador multi-propósito; 60 – 220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, envelopes, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm).

250 folhas na cassette universal; 60 – 163 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).

Max. input capacity with options: 850 sheets

Unidade duplex : Impressão frente e verso standard, suporta gramagens de 60 a 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Processador inversor de documentos : 50 folhas, 50 a 160 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (100 mm x 148 mm a 216 mm x 356 mm)

Capacidade de saída : Máximo 150 folhas com a face para baixo com detecção de limite de papel

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem : PRESCRIBE IIc

Emulações : PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Sistemas operativos : Todos os sistemas Windows actualmente disponíveis, Mac versão OS X versão 10,5 ou mais elevada, Unix, Linux, bem como outros sistemas operativos mediante pedido.

Fontes/Códigos de Barras : 93 fontes escaláveis para PCL6/KPDL3, 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte bitmap, 45 códigos de barras unidimensionais (e.g. EAN8, EAN13) com geração automática de comprovação de erros, 1 códigos de barras bidimensionais PDF-417, (PCL e outros códigos de barras disponíveis como uma opção)

FUNÇÕES DE CÓPIA

Dimensão máxima do original : A4 (vidro de exposição)/ Legal (Processador de originais)

Cópia em contínuo: 1–999 (com memória opcional instalada)

Zoom: 25–400% em passos de 1%

Ratios de ampliação pré-definidos : 7 R/5 E

Modo de exposição : Manual: 9 passos

Ajustes de imagem : Texto + Foto, Foto, Texto, Map a

Características : Scan-once-copy-many, separação electrónica, 2 em 1; 4 em 1, cópia de cartão de identificação, impressão prioritária, controlo de densidade de cópia, programa, cópia auto duplex, cópia dividida, digitalização contínua, mudança automática de cassette.

FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade : Scan-to-Email, Scan-to-FTP (FTP sobre SSL), Scan-to-SMBv3, Scan-to-USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)

Velocidade de digitalização : 40 ípm (300 dpi, A4, p/b), 23 ípm (300 dpi, A4, cores)

Resolução de digitalização : 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi(Default), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi

Dimensão máxima de digitalização : A4 (vidro de exposição), Legal (processador de originais)

Reconhecimento do original : Texto + Foto, Foto, Texto, Light Texto/Fine Line, Text o (para OCR)

Tipos de ficheiros : TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF com alta compressão, PDF encriptado, JPEG, XPS

Método de compressão : MMR/JPEG

Características : Livro de endereços integrado, LDAP, transferência de dados encriptada, salto de página em branco.

FUNÇÕES DE FAX (APENAS NA ECOSYS M2635DN)

Compatibilidade : ITU-T Super G3

Velocidade de modem: Máximo 33.6 kbps

Velocidade de transmissão : Menos de 3 segundos

Velocidade de digitalização : 2 segundos/página ou menos

Livro de endereços : 200 entradas

Densidade de digitalização :

Normal: 200 x 100 dpi, Fina: 200 x 200 dpi,

Superfina: 200 x 400 dpi, Ultrafina: 400 x 400 dpi

Dimensão máxima do original : A4, Legal

Método de compressão : JBIG, MMR, MR, MH

Características : Fax de rede, transmissão e recepção duplex, transmissão e recepção "polling"

CONSUMÍVEIS

A capacidade do toner inicial fornecido com o equipamento é de 1.000 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752

Toner-Kit TK-1150: Toner microfino preto para 3.000 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752

OPCIONAIS

PF-1100, alimentador de papel (máx. 2 unidades):

Máximo de 250 folhas, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom, (105 x 148 mm a 216 x 356 mm)

Expansão de memória : MD3-1024: 1,024 MB

UG-33: Suporte ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Suporte para várias chaves de autenticação disponíveis

CB-1100: Mesa/armário em madeira com rodas, capacidade de armazenamento

MODEL VARIATIONS

ECOSYS M2135DN/KL3: ECOSYS M2135DN incl. warranty extension KYOLife 3 years

ECOSYS M2635DN/KL3: ECOSYS M2635DN incl. warranty extension KYOLife 3 years

GARANTIA

Garantia geral de um ano. Garantia adicional de tambor e developer de 3 anos ou 100.000 páginas, de acordo com o que primeiro for atingido. A garantia (facultativa) de tambor e developer cessa, sempre que forem usados no equipamento consumíveis que não os originais Kyocera. A garantia de tambor não abrange em caso algum riscos, sulcos ou outras irregularidades na superfície do referido tambor.



A Kyocera não garante que as especificações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. Para que conste, todas as outras marcas ou referências poderão ser marcas registadas pelos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.

O seu Revendedor Autorizado Kyocera: